



YI-DA PRECISION MACHINERY


**BMV-1100, BMV-1300 KUTU KIZAKLI
MV-1100, MV-1300 LİNEER RULMAN KIZAKLI
DİK İŞLEME MERKEZLERİ**




Fanuc Oi-MD kontrol ünitesi
10,4" renkli ekran
Fanuc Alfa motorlar
BMV serisinde kutu kızaklar
MV serisinde Lineer rulmanlı kayıt-kızaklar
BMV serisinde 18 mt/dak seri hareket hızları
MV serisinde 30 mt/dak seri hareket hızları
Standart 10000 devir/dakika iş mili
24 takımlık kollu tip magazin
Spiral tip talaş konveyörü standart
Paletli tip talaş konveyörü opsiyonel
Elektrik dolabına soğutma (Heat exchanger)
İş mili yağ dolaşimli soğutucu

Soğutma sıvısı sistemi
Aydınlatma
Otomatik yağlama sistemi
İş mili iç koniği temizleme
Taşınabilir tip el tekeri kumandası (M.P.G.)
3 renkli ikaz lambası
Rigid tapping seri kılavuz çekme
M80 Otomatik kapanma
Teraziye alma cıvata ve altlıkları
Transformatör (380 Voltta çalışma için)
Avadanlık
Kullanma kitapları
CE'ye uygunluk

Birim	BMV-1100	MV-1100	BMV-1300	MV-1300	
İŞ MASASI					
İş masası ölçüleri	mm	1180x560	1500x650		
İş masası yük kapasitesi	kg	1000	1200		
T-kanalları (Ölçü x Adet x Aralık)	mm	18x5x100	18x5x125		
EKSEN HAREKETLERİ					
X-eksen hareketi (Boyuna)	mm	1100	1300		
Y-eksen hareketi (Enine)	mm	650	680		
Z-eksen hareketi (Dikey)	mm	620	680		
İş mili alnı-ış masası yüzeyi arası mesafe	mm	150~770	150~830		
İş mili eksen-kolon yüzeyi arası mesafe	mm	680	743	760	765
İŞ MİLİ					
İş mili sürüm devir sayısı	d/dak	10000 [Opsiyonel 12000]			
İş mili koniği		ISO No.40 (BT-40 takım şaftı kullanılır)			
İş mili ön yatak iç çapı	mm	Ø70			
İş mili motor gücü	kW	15/11	18,5/15		
KAYIT KIZAK SİSTEMİ-HIZLAR					
Kayıt kızak sistemi		Kutu kızak	Lineer rulman	Kutu kızak	Lineer rulman
X/Y/Z eksenleri seri hareket hızları	mt/dak	18	30	18	36
X/Y/Z eksenleri kesme hızları	mm/dak	1~12000			
EKSEN SERVO MOTORLARI					
X/Y/Z eksenleri sürüm şekli		Direkt Sürüm			
X/Y/Z eksen motorları	kW	3,0	4,0		
ENERJİ İHTİYACI					
Enerji ihtiyacı	kVA	21	30		
TAKIM MAGAZİNİ					
Takım magazin tipi		Kollu tip, çift yönlü			
Takım tutucu şaft tipi		BT-40			
Takım magazini istasyon sayısı	Adet	24 [Opsiyonel 30]			
Maksimum takım çapı	mm	Ø80			
Maksimum takım boyu	mm	250			
Maksimum takım ağırlığı	kg	7			
HASSASİYETLER					
Pozisyonlama hassasiyeti	mm	± 0,005	± 0,004	± 0,005	± 0,005
Tekrarlama hassasiyeti	mm	± 0,004	± 0,003	± 0,004	± 0,003
ÖLÇÜLER					
Net ağırlık	kg	7270	8250		
Ölçüler (Genişlik x derinlik x yükseklik)	cm	415x255x280	457x260x288		



MV-1300



MV-1100

MV-Serisi lineer rulman kızaklı
BMV-Serisi kutu kızaklı
olmak üzere, rijid, stabil
tezgah gövdeleri.
1300 modellerde Y-ekseninde
4 yollu kızaklar.
MV-1300 de masuralı tip kızaklar

BMV-1300



YIDA PRECISION MACHINERY CO., LTD.

No.41, Aly. 68, Ln. 357, Sec. 1, Xinan Road, Wurih District,
Taichung City, 41465, TAIWAN

Tel: 886-4-2335 8368 Faks: 886-4-2335 6681

www.yidacnc.com

ÇELİK MAKİNA TİCARET A.Ş.

İMES Sanayi Sitesi, A-Blok, 101 Sokak, No:11, Yukarı Dudullu, Ümraniye, İSTANBUL

Tel: 0216-540 97 01 Faks: 0216-540 97 08

www.celikmakina.com E-posta: satis@celikmakina.com

